



VX 220/7.5H S

PORTABLE POWER

Сварочные агрегаты Серия WELDARC INTENS

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель HONDA
- Легкий встроенный бак для хранения топлива
- Прочное и высокопроизводительное оборудование
- Вспомогательный однофазный выход

Серия WELDARC INTENS

Сварочные агрегаты для работы на рабочих площадках, не подключенных к электросети



VX 220/7.5H S

Сварочный аппарат ОСОБЕННОСТИ

| | |
|---|----------------|
| Серия | WELDARC INTENS |
| Частота, Гц | 50 |
| Максимальная мощность LTP (кВт) * | 5.70 |
| Максимальная мощность LTP (кВА) | 7.1250 |
| Режим нормальной сварки 35% (А) | 200 |
| Режим интенсивной сварки 60% (А) | 170 |
| Напряжение зажигания (В) | 73 |
| Минимальный диаметр штока (мм) | 1.6 |
| Максимальный диаметр штока (мм) | 4 |
| Топливо | Бензин |
| Резервуар (л) | 6.10 |
| Расх. 75% (л/ч) * | 2.50 |
| Запас хода 75% (ч) * | 2.44 |
| Гарантированный уровень звукового давления LwАдБ(А) | 103 |
| Уровень звукового давления при 1м дБ(А) | 88.1 |
| Уровень звукового давления при 7м дБ(А) | 73.7 |

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Марка двигателя | HONDA |
| Обозначение двигателя | GX390 |
| Распределение | Верхнеклапанный |
| Запуск | Ручной |
| Датчик уровня или давления масла | Да |
| Объем цилиндра (см3) | 389 |
| Емкость по маслу, л | 1.10 |

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

| | |
|-------------------|----------------|
| Технология | Кольца и щетки |
| Регулирование AVR | Нет |
| Класс защиты | IP 23 |
| Класс изоляции | H |

Собственности, отчужденной и коробки

1 розетка 230В 10/16А - выключатель + 1 розетка 400В 16А - выключатель

РАЗМЕРЫ И ВЕС

| | |
|----------------|-------|
| Длина (см) | 87 |
| Ширина (см) | 57 |
| Высота (см) | 55.50 |
| Вес нетто (кг) | 87 |

УПАКОВКА

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Тип упаковки | Картонная коробка/Поддон |
| Длина (см) | 88 |
| Ширина (см) | 58.50 |
| Высота (см) | 70 |
| Вес (кг) | 100 |
| Тип палеты | |
| Количество коробок на палете | 0 |
| Высота упакованной палеты (см) | 0 |
| Вес упакованной палеты (кг) | 0 |



ООО «Синергетика» - мастер-дистрибьютор SDMO в России
127299, Москва, ул. Космонавта Волкова д.10, стр.1, тел. (495) 786-4812, факс (495) 786-4813, бесплатный звонок из РФ: 8 (800) 100-7070
www.sdmo-master.ru info@sdmo-master.ru

Аксессуары Книги



Бак для хранения



Руководство по использованию и обслуживанию

ВАРИАНТЫ



R07

R07

Тележка для перевозки электрогенераторов свыше 3 кВт с системой носилок для облегчения технического обслуживания



R10

R10

Он включает 1X10 м кабеля, 1 зажим на массу, 1 электрододержатель, 1 молоток, 1 щетку, 1 экран.



RBH1

RBH1

Картонный ящик с 20 канистрами масла по 1 л (SAE 15W40)



RBH0-5

RBH0-5

Картонный ящик с 24 канистрами масла по 0,5 л (SAE 15W40)



RH2

RH2

Защитный чехол для электрогенераторов, сварочных агрегатов и механических насосов SDMO